



## Pértigas Telescópicas

### SEGURIDAD

## ER

### Pértigas Telescópicas reforzadas

Pértigas telescópicas extra reforzada con cabezal universal, según norma IEC 62193, Prácticas y fácilmente transportables en vehículos chicos, construidas con tubos aislados de PRFV de sección triangular según normas IEC61235 / 60855, poseen refuerzos especiales en la zona del botón para mejorar la vida útil de las mismas en su punto mas crítico

Cada pértiga incluye el cabezal desconector en aluminio modelo 11-5306-2. No incluye funda.

#### Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	TRAMOS	longitud replegada	PESO
11-3200-2	ER-2	Pértiga Telescópica triangular reforzada de 2,40 mts	2	1,38 m	1,30 kg
11-3203-2	ER-3	Pértiga Telescópica triangular reforzada de 3,55 mts	3	1,50 m	1,80 kg
11-3204-2	ER-4	Pértiga Telescópica triangular reforzada de 4,76 mts	4	1,62 m	2,50 kg
11-3201-2	ER-5	Pértiga Telescópica triangular reforzada de 6,00 mts	5	1,76 m	3,20 kg
11-3205-2	ER-6	Pértiga Telescópica triangular reforzada de 7,30 mts	6	1,88 m	4,00 kg
11-3206-2	ER-7	Pértiga Telescópica triangular reforzada de 8,63 mts	7	2,00 m	4,90 kg
11-3202-2	ER-8	Pértiga Telescópica triangular reforzada de 10,00 mts	8	2,10 m	6,10 kg

- Todas las pértigas telescópicas incluyen el cabezal desconector 11-5306-2

- Las pértigas no incluyen fundas



DETALLE  
BOTON Y  
REFUERZO